


Zebra™ проводники

Zebra™ проводник



Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066701081	0,025	0,64	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701091	0,025	0,64	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066701101	0,032	0,81	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701111	0,032	0,81	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066701121	0,035	0,89	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701131	0,035	0,89	150	Изогнутый	3 см гибкий
M0066701141	0,038	0,97	150	Прямой	3 см гибкий
M0066701151	0,038	0,97	150	Изогнутый	3 см гибкий

Поставляется с зажимом для вращения. 5 шт. в упаковке

ПТФЭ - проводники

Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник)



Фиксированный сердечник

Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066201070	0,025	0,64	150	прямой	3 см гибкий
M0066201200	0,035	0,89	150	прямой	3 см гибкий
M0066201250	0,035	0,89	150	прямой	15 см гибкий, Bentson-тип
M0066201000	0,038	0,97	150	прямой	3 см гибкий
M0066201050	0,038	0,97	150	прямой	15 см гибкий, Bentson-тип

Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник, жесткий)

Номер для заказа	Диаметр		Длина (см)	Кончик	
	(дюймы)	(мм)		(Форма)	(Тип)
M0066201080	0,025	0,64	150	прямой	3 см гибкий
M0066201100	0,035	0,89	150	прямой	3 см гибкий
M0066201110	0,035	0,89	150	3 мм «J»	
M0066201010	0,038	0,97	150	прямой	3 см гибкий
M0066201020	0,038	0,97	150	3 мм «J»	